



Hermann
Saunier Duval

Riscaldamento

Caldaie murali Condensing
Caldaie murali Tradizionali
Caldaie ad Incasso
Scaldabagni
Soluzioni Centralizzate



MASTER 3 CONDENSING
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INTERNO CON ACCUMULO INTEGRATO E SISTEMA AQUASPEED PLUS

CODICE	CARATTERISTICHE	TIPO DI GAS	POT. NOMINALE KW		PORTATA ACQUA L/MIN Δ=25K	CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX			
0634568	Master 3 Condensing 30	Metano	6,7	27,3	17,6	0010013755	2.869,000
0634569	Master 3 Condensing 35	Metano	9,4	33,2	20,0	0010013756	3.236,000

Regolabile per funzionamento a propano commerciale; Classificazione energetica ★★★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 109,2%; Comfort sanitario ★★★ (EN 13203-1), grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox e doppio accumulo dinamico (42 litri); Produzione acqua calda sanitaria (ACS) secondo EN13203 fino a 23 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari, Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

EURA 3 CONDENSING
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INTERNO CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST

0634570	EURA 3 CONDENSING 30	Metano	6,7	27,3	17,6	0010013757	2.763,000
0634571	EURA 3 CONDENSING 35	Metano	9,4	33,2	20,0	0010013758	3.124,000

Regolabile per funzionamento a propano commerciale; Classificazione energetica 4 stelle (92/42/CEE) con rendimenti fino al 109,2% Comfort sanitario ★★★ (EN 13203-1), grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox e microaccumulo integrato; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 20 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Carico automatico dell'impianto; Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti frontalmente; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

THEMA 3 CONDENSING
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED

0634585	THEMA 3 CONDENSING 26	Metano	5,5	19,6	14,3	0010013759	2.642,000
0634586	THEMA 3 CONDENSING 31	Metano	6,7	26,7	18,0	0010013760	2.944,000

Regolabile per funzionamento a propano commerciale; Classificazione energetica ★★★★★(92/42/CEE) con rendimenti fino al 109,2% Comfort sanitario ★★★ (EN 13203-1), grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox maggiorato e coibentato con funzione preriscaldamento; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Carico automatico dell'impianto; Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

MICRA 3 CONDENSING
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INTERNO Istantanea

0634549	MICRA 3 CONDENSING 25	Metano	5,5	19,9	14,4	0010013764	1.954,000
0634550		Propano	5,5	19,9	14,4	0010013765	1.954,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 108,4%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14,4 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



MICRA 3 CONDENSING SYSTEM BOILER

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INTERNO SOLO RISCALDAMENTO ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO

CODICE	CARATTERISTICHE	TIPO DI GAS	POT. NOMINALE KW		PORTATA ACQUA L/MIN $\Delta=25K$	CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX			
0634546	MICRA 3 CONDENSING 12 SB	Metano	4,5	13,4	-	0010013761	1.884,000
0634547	MICRA 3 CONDENSING 26 SB	Metano	6,7	27,0	-	0010013762	1.954,000
0634548	MICRA 3 CONDENSING 30 SB	Metano	9,3	32,8	-	0010013763	2.297,000

Regolabile a propano commerciale la versione da 26 kW e da 30 kW; Classificazione energetica ★★★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 109,5%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione Circolatore a velocità variabile; Valvola deviatrice a 3 vie di serie per abbinamento con bollitore esterno; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

THESI R CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO

0634542	THESI R CONDENSING 45	Metano	13,3	47,7	-	CHM2A3045	4.451,000
0634543	THESI R CONDENSING 65	Metano	14,9	69,2	-	CHM2A3065	5.399,000

Classificazione energetica ★★★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 108%; Elevato campo di modulazione dal 100% fino al 27% Basse emissioni di NOx e CO - classe 5 (EN483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione; Circolatore modulante a risparmio energetico; Predisposta per centralina di controllo esterna (opzionale); Possibilità di collegamento ad una scheda multifunzione (opzionale); Degasatore con filtro di protezione integrato; Sensore di pressione dell'acqua Sensore portata volumetrica (di tipo magnetico); Predisposta per la gestione di un bollitore esterno e di un circuito di riscaldamento Display a LED per la visualizzazione di stato ed errori; Messaggi di diagnostica in chiaro; Dimensioni compatte, peso contenuto per trasporto/ installazione nel locale caldaia; Prese per analisi combustione in caldaia e kit fumi completo (opzionale)

MAXI HE

CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA CAMERA STAGNA

0634541	MAXI HE 80	Metano	14,7	84,1		CHM2B3080	10.751,000
0634536	MAXI HE 120		23,1	121,8		CHM2B3120	15.422,000
0634537	MAXI HE 160		28,4	168,2		CHM2B3160	16.490,000
0634538	MAXI HE 200		46,2	210,2		CHM2B3200	19.803,000
0634539	MAXI HE 240		50,4	252,2		CHM2B3240	23.318,000
0634540	MAXI HE 280		54,7	294,3		CHM2B3280	26.758,000

Classificazione energetica ★★★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 108,4%; Elevato campo di modulazione dal 100% fino al 17% Basse emissioni di NOx e CO - classe 5 (EN483); Bruciatore a premiscelazione totale ad altissima efficienza; Predisposta per centralina di controllo esterna 0-10 V (opzionale); Possibilità di collegamento ad una scheda multifunzione (opzionale); Sensore di pressione dell'acqua Filtro anti-sporozia sul condotto di aspirazione; Messaggi di diagnostica in chiaro; Dimensioni compatte e il peso contenuto per il trasporto e l'installazione nel locale caldaia; Kit fumi completo (opzionale)

SPAZIO CONDENSING

CALDAIA A CONDENSAZIONE DA ESTERNO ISTANTANEA

0634587	SPAZIO CONDENSING 26	Metano	5,6	27,3	14,5	0010013766	2.770,000
0634588		Propano	5,6	27,3	14,5	0010013767	2.770,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 106,3%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14,5 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione Circolatore a velocità variabile; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -10 °C; Cronocomando settimanale di serie; Kit per gestione zone in alta e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto; Messaggi di diagnostica in chiaro; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



SPAZIOZERO CONDENSING							
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO ISTANTANEA							
CODICE	CARATTERISTICHE	TIPO DI GAS	POT. NOMINALE KW		PORTATA ACQUA L/MIN Δ=25K	CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX			
0634589	SPAZIOZERO CONDENSING 26	Metano	5,6	27,3	14,5	0010013770	2.291,000
0634590		Propano	5,6	27,3	14,5	0010013771	2.291,000
0634591	SPAZIOZERO CONDENSING 26 SOLO RISCALDAMENTO	Metano	5,6	27,3	-	0010013768	2.626,000
0634592		Propano	5,6	27,3	-	0010013769	2.626,000
0634701	Unità da incasso obbligatoria					A00280039	144,100

Classificazione energetica ★★★★★ (92/42/CEE) con Rendimenti fino al 106,3%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14,5 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari Basse emissioni di NOx - classe 5 (EN 483); Bruciatore a premiscelazione totale e scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione Circolatore a velocità variabile; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -10 °C; Cronocomando settimanale di serie; Kit per gestione zone in alta e a bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto; Messaggi di diagnostica in chiaro; Unità incasso di solo 25 cm di profondità; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



MASTER 3							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE CON ACCUMULO INTEGRATO E SISTEMA AQUASPEED PLUS- CAMERA APERTA							
0634572	MASTER 3 30E	Metano	10,4	29,6	17,0	0010013774	1.962,000
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE CON ACCUMULO INTEGRATO E SISTEMA AQUASPEED PLUS- CAMERA STAGNA							
0634573	MASTER 3 24SE	Metano	4,1	25,0	14,4	0010013772	1.936,000
0634574		GPL	4,1	25,0	14,4	0010013773	1.936,000
0634575	MASTER 3 30SE	Metano	5,0	29,6	17,0	0010013775	2.183,000
0634576		GPL	5,0	29,6	17,0	0010013776	2.183,000

Trasformabile a GPL (versione camera aperta); Classificazione energetica HHH (92/42/CEE) (mod Classificazione energetica HHH (92/42/CEE) (mod. SE) con rendimenti fino al 93%; Sistema esclusivo H-Mod: elevato campo di modulazione dal 100% fino al 15%; della potenza massima sui modelli a camera stagna; Comfort sanitario ★★★ (EN 13203-1), grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox e doppio accumulo dinamico (42 litri); Produzione acqua calda sanitaria (ACS) secondo EN13203 fino a 20,7 l/min.; Portata di picco nei primi 10 min. fino a 253 litri; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



EURA 3							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST - CAMERA APERTA							
0634577	EURA 3 25 E	Metano	8,4	24,6	14,5	0010013781	1.589,000
0634578		GPL				0010013782	1.589,000
0634579	EURA 3 30 E	Metano	10,4	29,6	17,3	0010013783	1.857,000
0634580		GPL				0010013784	1.857,000
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST - CAMERA STAGNA							
0634581	EURA 3 25 SE	Metano	4,1	25,3	14,5	0010013777	1.854,000
0634582		GPL				0010013778	1.854,000
0634583	EURA 3 30 SE	Metano	5,0	30,2	17,3	0010013779	2.116,000
0634584		GPL				0010013780	2.116,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 92,9%; H-Mod: elevato campo di modulazione dal 100% fino al 15% della potenza massima sui modelli a camera stagna; Comfort sanitario ★★★ (EN 13203-1), grazie esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox e microaccumulo integrato; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17,3 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Funzionamento silenzioso e design moderno Kit scarico fumi e raccordi idraulici (opzionali)



THEMA 3							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED - CAMERA APERTA							
CODICE	CARATTERISTICHE	TIPO DI GAS	POT. NOMINALE KW		PORTATA ACQUA L/MIN Δ=25K	CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX			
0634559	THEMA 3 25 E	Metano	8,4	24,6	14,1	0010013785	1.333,000
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED - CAMERA STAGNA							
0634560	THEMA 3 25 SE	Metano	8,9	24,6	14,1	0010013786	1.633,000
0634561		GPL				0010013787	1.633,000
0634562	THEMA 3 30 SE	Metano	10,4	29,6	17,0	0010013788	1.982,000
0634563		GPL				0010013789	1.982,000

Trasformabile a GPL (versione camera aperta) Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) (mod. SE) con rendimenti fino al 93%; Comfort sanitario ★★★ (EN 13203-1), grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox maggiorato e coibentato con funzione preriscaldamento; Produzione sanitaria continua fino a 17 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Carico automatico dell'impianto; Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



MICRA 3							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE Istantanea - CAMERA APERTA							
0634593	MICRA 3 24 E	Metano	8,4	24,6	14,1	0010013790	1.066,000
0634594		GPL				0010013791	1.066,000
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE Istantanea - CAMERA STAGNA							
0634595	MICRA 3 24 SE	Metano	8,9	24,6	14,1	0010013794	1.304,000
0634596		GPL				0010013793	1.304,000
0634597	MICRA 3 29 SE	Metano	10,4	29,6	17,0	0010013796	1.650,000
0634598		GPL				0010013795	1.650,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) (mod. SE) con rendimenti fino al 93%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



MICRA 3 SYSTEM BOILER							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE SOLO RISCALDAMENTO ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO - CAMERA STAGNA							
0634599	MICRA 3 SYSTEM BOILER 12 SB	Metano	8,9	24,6	-	0010013792	1.232,000

Trasformabile a GPL ; Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Valvola deviatrice a 3 vie di serie per abbinamento con bollitore esterno; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente con display digitale retro illuminato, semplice ed intuitivo; Messaggi di diagnostica in chiaro; Facile e veloce accesso frontale a tutte le componenti; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



SEMIATEK 3							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE Istantanea - CAMERA APERTA							
0406845	SEMIATEK 3 24 E	Metano	9,0	23,3	13,4	0010013797	809,000
0406846		GPL				0010013798	809,000
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE Istantanea - CAMERA STAGNA							
0406847	SEMIATEK 3 24 SE	Metano	8,5	23,3	13,4	0010013799	889,000
0406848		GPL				0010013800	889,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 13,4 l/min; Solar Easy: predisposta per integrazione impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Funzione antigelo impianto riscaldamento; Termoregolazione climatica con sonda esterna e cronotermostato settimanale (opzionali); Interfaccia utente semplice e intuitiva; Dimensioni estremamente ridotte; Funzionamento silenzioso e design moderno; Kit scarico fumi e raccordi idraulici (opzionali)


SPAZIO PLUS
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE DA ESTERNO ISTANTANEA

CODICE	CARATTERISTICHE	TIPO DI GAS	POT. NOMINALE KW		PORTATA ACQUA L/MIN Δ=25K	CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX			
0634544	SPAZIO PLUS 24 SE	Metano	9,1	23,9	13,7	0010013819	2.509,000
0634545	SPAZIO PLUS 30 SE	Metano	11,5	30,0	17,2	0010013820	3.047,000

Trasformabile a gpl; Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93,7%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza con sistema brevettato W.S.S.; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17,2 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore e camera di combustione in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile Protezione antigelo riscaldamento e ACS -15 °C; Cronotermostato settimanale con termoregolazione climatica e sonda esterna di serie Kit per gestione zone in alta a e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto; Messaggi di diagnostica in chiaro; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

SPAZIO TEKNO
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE DA ESTERNO ISTANTANEA - CAMERA STAGNA

0634551	SPAZIO TEKNO 24 SE	Metano	9,1	23,9	13,68	0010013813	1.762,000
0634552		GPL				0010013814	1.762,000
0634553	SPAZIO TEKNO 29 SE	Metano	11,5	29,9	17,15	0010013815	2.060,000
0634554		GPL				0010013816	2.060,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93,7%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17,2 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -10 °C; Cronocomando settimanale di serie; Kit per gestione zone in alta a e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto Messaggi di diagnostica in chiaro; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

SPAZIO BASIC
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE DA ESTERNO ISTANTANEA - CAMERA STAGNA

0634600	SPAZIO BASIC 24 SE	Metano	8,6	23,9	13,71	0010013805	1.489,000
0634601		GPL				0010013806	1.489,000
0634602	SPAZIO BASIC 28 SE	Metano	9,5	27,6	15,82	0010013807	1.900,000
0634603		GPL				0010013808	1.900,000

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93,4%; Scambiatore bitermico; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 15,8 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -3 °C; Cronocomando settimanale di serie; Kit per gestione zone in alta a e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto; Messaggi di diagnostica in chiaro; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

SPAZIOZERO PLUS
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE DA INCASSO ISTANTANEA - CAMERA STAGNA

0634604	SPAZIOZERO PLUS 24 SE	Metano	9,1	23,9	13,68	0010013817	2.116,000
0634605	SPAZIOZERO PLUS 29 SE	Metano	11,5	30,0	17,15	0010013818	2.577,000
0634701	Unità da incasso obbligatoria					A00280039	144,100

Trasformabile a gpl; Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93,7%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza con sistema brevettato W.S.S.; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17,2 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore e camera di combustione in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile Protezione antigelo riscaldamento e ACS -15 °C; Cronotermostato settimanale con termoregolazione climatica e sonda esterna di serie Kit per gestione zone in alta a e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto; Messaggi di diagnostica in chiaro; Unità incasso di solo 25 cm di profondità; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



SPAZIOZERO TEKNO							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE DA INCASSO Istantanea - CAMERA STAGNA							
CODICE	CARATTERISTICHE	TIPO DI GAS	POT. NOMINALE KW		PORTATA ACQUA L/MIN Δ=25K	CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX			
0634555	SPAZIOZERO TEKNO 24 SE	Metano	9,1	23,9	13,68	0010013809	1.582,000
0634556		GPL				0010013810	1.582,000
0634557	SPAZIOZERO TEKNO 29 SE	Metano	11,5	29,9	17,15	0010013811	1.959,000
0634558		GPL				0010013812	1.959,000
0634701	Unità da incasso obbligatoria					A00280039	144,100

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con Rendimenti fino al 93,7%; Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox ad alta efficienza Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17,2 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -10 °C; Cronocomando settimanale di serie; Kit per gestione zone in alta a e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto Messaggi di diagnostica in chiaro; Unità incasso di solo 25 cm di profondità; ★★★ Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)

SPAZIOZERO BASIC							
CALDAIA MURALE TRADIZIONALE DA INCASSO Istantanea - CAMERA STAGNA							
0634564	SPAZIOZERO BASIC 24 SE	Metano	8,7	23,9	13,71	0010013801	1.172,000
0634565		GPL				0010013802	1.172,000
0634566	SPAZIOZERO BASIC 28 SE	Metano	9,5	27,6	15,82	0010013803	1.529,000
0634567		GPL				0010013804	1.529,000
0634701	Unità da incasso obbligatoria					A00280039	144,100

Classificazione energetica ★★★ (92/42/CEE) con rendimenti fino al 93,4%; Scambiatore bitermico; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 15,8 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Bruciatore in acciaio inox; Circolatore a velocità variabile; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -3 °C; Cronocomando settimanale di serie; Kit per gestione zone in alta a e bassa temperatura (opzionale); Riempimento automatico dell'impianto; Interfaccia utente con telecomando remoto; Messaggi di diagnostica in chiaro; Unità incasso di solo 25 cm di profondità; Kit scarico fumi e kit raccordi idraulici (opzionali)



OPALIAFAST							
SCALDABAGNI A GAS Istantanei A CAMERA STAGNA CON MICROACCUMULO							
0634843	OPALIAFAST F 17 E	Metano	8,6	29,0	16,6	0010013821	860,000
0634844		GPL				0010013822	860,000
0406713	Kit separatore Ø 80/80					A2035900	64,797
0406711	Kit separatore con terminali Ø 80/80					A2035700	167,900
0406706	Kit concentrico orizzontale Ø 60/100					086285D0	125,600
0406627	Kit solare motorizzato per scaldabagni Opalia Fast					0020018057	396,700

Sistema Aquaspeed FAST (microaccumulo brevettato per avere sempre una elevata ed immediata disponibilità di acqua calda sanitaria) Scheda di accensione elettronica; Elevato campo di modulazione; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Limitatore di sicurezza di temperatura; Valvola gas modulante; Flussometro; Scambiatore di calore lamellare in rame; Pressostato fumi

OPALIA							
SCALDABAGNI A GAS Istantanei - CAMERA APERTA							
0544406	OPALIA C 11 E - A/1	Metano	10,7	19,2	11,0	0010013747	299,100
0544407		GPL				0010013748	299,100
0544408	OPALIA C 14 E - A/1	Metano	13,4	23,2	14,0	0010013749	380,300
0544409		GPL				0010013750	380,300

Scaldabagni camera aperta; Scheda di accensione elettronica; Sensore di sicurezza scarico fumi; Termostato di sicurezza; Valvola gas a membrana; Sensore di flusso acqua sanitaria; Scambiatore di calore lamellare in rame; Selettore temperatura acqua calda sanitaria Selettore potenza gas

SCALDABAGNI A GAS Istantanei - CAMERA STAGNA							
0544410	OPALIA F 11 E - A/1	Metano	6,4	19,2	11,1	0010013751	646,000
0544411		GPL				0010013752	646,000
0544412	OPALIA F 14 E - A/1	Metano	7,5	24,0	13,6	0010013753	713,000
0544413		GPL				0010013754	713,000
0406713	Kit separatore Ø 80/80					A2035900	64,797
0406711	Kit separatore con terminali Ø 80/80					A2035700	167,900
0406706	Kit concentrico orizzontale Ø 60/100					086285D0	125,600

Scaldabagni camera stagna; Scheda di accensione elettronica; Elevato campo di modulazione; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Termostato di sicurezza; Valvola gas modulante; Sensore di portata acqua sanitaria; Scambiatore di calore lamellare in rame Pressostato fumi; Sistema antigelo di serie (accensione temporanea scaldabagno con ACS < 7 °C)

PER TUTTI GLI ACCESSORI VEDERE LISTINO FORNITORE

