




ROTHENBERGER


pipetool technologies at work



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0136866	Expander Set Rocam Power Torque, set composto da: rocam Expander Power Torque, testine chiodate e sbavatore per interni ed esterni, in cassetta di metallo	10 ÷ 22	012311	871,000
0136865°		12 ÷ 22	012309	994,000
0136991°	Pinza espansore per tubi Ø mm 10-12-14-16-18-20-22 Possibilità di usare tubi schiacciati, impugnature pieghevoli, facile utilizzo anche in spazi ristretti		2130.00	137,200
0540006°	Curvatubi a una sola mano per lavori precisi fino a 90°, su tubi Ø 10 -22 mm. L'assortimento comprende: curvatubi, 2 contromatrici, matrici (Ø 10 -12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm), valigetta ABS antiurto. Piano di curvatura aperto: possibilità di realizzare qualsiasi angolo di curvatura Matrici con attacco a baionetta: facilmente intercambiabili Veloce ritorno della matrice. Sistema a cremagliera Ideale in spazi di lavoro ristretti		023060X	339,100
0138343°	Tagliatubi MINICUT I + II PRO dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per favorire lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	3 ÷ 16	070401	23,046
0138345°		6 ÷ 22	070402	24,068
0138289	Rotella di ricambio		070003	6,046
0138334°	Tagliatubi MINICUT 200 dotati di due rulli di supporto con scanalatura e con raggio estremamente piccolo per lavori in spazi di difficile accesso o su tubazioni parallele	3 ÷ 22	070105	30,935
0138296°		Rotella di ricambio	070017	6,197
0138295°	Tagliatubi MINI-MAX con corto raggio per lavori in posti stretti o su tubazioni parallele. Rulli extra larghi con scanalature salvarotella per taglio di colletti.	3-28 mm.	070015	37,132
0138296°		Rotella di ricambio	070017	6,197
0138300°	Tagliatubi TUBE CUTTER 35 telescopico, dotato di sbavatore per interni ed esterni con lama in HSS, estraibile, orientabile, fornito di rotelle di ricambio nell'impugnatura	6 ÷ 35	070027	72,004
0138305		6 ÷ 42	070029	78,888
0138301	come sopra, versione cromata	6 ÷ 35	070027C	78,218
0138296°	Rotella di ricambio		070017	6,197
0138534	Sbavatore di ricambio		021652	4,421
0138441°	Sbavatore universale per interni ed esterni, per tubi di rame, ferro e acciaio inox, con lame fresate in acciaio speciale temprato	4 ÷ 36	011006	23,984



UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN RAME

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0137142°	Apparecchio per colletti universali (misure metriche e in pollici) professionali, per realizzare colletti conici a 90°, fissaggio autocentrante per tutti i diametri	4 ÷ 16 3/16 ÷ 5/8	222601	56,717
0624693	Apparecchio per colletti ROFLARE REVOLVER. Per realizzare colletti veloci e sicuri a 45° su tubi di rame. Con barra in millimetri, Ø 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm	6 ÷ 18	1000000222	323,300
0624694	come sopra, con barra in pollici, Ø 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"	1/4 ÷ 3/4	1000000223	323,300

UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO

0137741	SUPERTRONIC 2000 - Filiera elettrica. Filiera universale per effettuare in modo mobile filettature e riparazioni in ambito industriale. Design compatto, comodo per lavorare in posizioni di difficile accesso. Il set comprende: SUPERTRONIC 2000 con morsetto forgiato (No. 7.1280), adattatore ROFIX (No. 7.1271) e testine, completo in cassetta di plastica portatile.		071256	2.373,000
0137726	ROPOWER® 50 R - Filiera da banco da Ø 1/4 - 2" con carrello. Il set comprende: ROPOWER 50 R, testa automatica 1/2" - 2" (No. 56052), serie di pettini tipo BSPT 1/2"- 3/4" (No. 56370X), 1" - 2" (No. 56371X), interruzione di sicurezza a pedale (No. 56335), carrello pieghevole (No. 56051), chiavi di servizio		056050	5.141,000
0137729	SUPERTRONIC® 3 SE - Filiere da banco da Ø 1/2 - 3" con carrello. Il set SUPERTRONIC® 3 SE (No. 56255): testa portapettini automatica 1" - 2" (No. 56005), 2- 3" (No. 56006), pettini SS 1/2"- 3/4" (No. 56002), 1"- 2" (No. 56005), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), 4 gambe di supporto (No. 56491), utensili di servizio		056255	8.782,000
0137732	SUPERTRONIC® 4 SE - Filiere da banco da Ø 1/2 - 4" con carrello. Il set SUPERTRONIC® 4 SE (No. 56465): testa portapettini automatica 1" - 2" (No. 56005), e 2.1/2" - 4" (No. 56294), pettini SS 1/2" - 2" (No. 56266), 2.1/2"- 4" (No. 56289), 1/2"- 3/4" (No. 56002), interruttore di sicurezza a pedale (No. 56335), gambe di supporto (No. 56491), utensili di servizio, carrello (No. 57051)		056465	12.321,000
0138309	Tagliatubi SUPER per tubi in ferro, con l'esecuzione da 2 pollici; cambiando la rotella si possono tagliare anche tubi in ghisa	1/8-1 1/4	070040	119,600
0138311		1/8-2	070045	163,300
0138312	Rotella di ricambio per tagliatubi fino a 1 1/4		070046	13,700
0138315	Rotella di ricambio per ferro fino a 2 pollici		070051	15,978

UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0389000°	Ronol - Olio da taglio minerale spray	600 ml.	8991001	20,422
0137961°	come sopra, in tanica	5 lt.	65010	68,749
0137621°	Ronol Sin - Olio spray sintetico	600 ml.	65013	23,030
0137622	come sopra, in tanica	5 lt.	8992005	115,200
0142139	Olio universale specifico per la lubrificazine della parte inerna ed esterna della cartella prima del serraggio con chiavi dinamometriche	200 ml	2227.00	13,038
0142136°	Olio minerale, 1 litro per R22		1692.00	32,908

UTENSILI MANUALI PER L'INSTALLAZIONE DI TUBI




0138123°	Pinza rossa con manici ad incastro, in acciaio al cromo vanadio forgiata e temprata, testa e manici rettificati.	175 mm.	070527	24,929
0138124°		250 mm.	070528	27,154
0138128°	Tipo SP	300 mm.	070529	40,561




0623609	ROGRIP S Pinza automatica regolabile. 30% di capacità in più: la misura 10" lavora su tubi fino a 2". Presa a 3 punti: serraggio sicuro fino al diametro massimo Maniglie distanziate per maggiore comfort e maggior potenza di trasmissione. 10 posizioni di apertura. ROGRIP S 7", Ø 1.1/4" / 35 mm		1000000217	32,596
---------	---	--	------------	--------



0623610	come sopra, ROGRIP S 10", Ø 2" / 60 mm		1000000218	35,430
0138120°	come sopra, ricoperta in polvere nera epossidica, manici rivestiti in plastica. Tipo SPK	175 mm.	070521	28,188
0138121°		250 mm.	070522	29,903
0138122°		300 mm.	070523	45,039



0623607	ROGRIP M - Pinza automatica regolabile: 30% di capacità in più: la misura 10" lavora su tubi fino a 2". Presa a 3 punti: serraggio sicuro fino al diametro massimo. Maniglie distanziate per maggiore comfort e maggior potenza di trasmissione. 10 posizioni di apertura. ROGRIP M 7", Ø 1.1/4" / 35 mm		1000000215	34,722
---------	---	--	------------	--------



0623608	come sopra, ROGRIP M 10", Ø 2" / 60 mm		1000000216	37,698
0138150	Giratubi svedesi SUPER S in acciaio al cromo vanadio, con rullino rinforzato, ganasce indurite con bocca a S, per una migliore presa negli angoli	1/2	070121X	43,990
0138152°		1	070122X	55,002
0138154°		1 1/2	070123X	80,102
0138155°		2	070124X	126,500
0138156		3	070125	313,200



0138158	Giratubi svedesi SUPER S in acciaio al cromo vanadio, con rullino rinforzato, ganasce indurite con bocca a S, per una migliore presa negli angol, inclinazione a 45°, testa e ganasce sottili	1/2	070131X	47,052
0138160		1	070132X	56,009
0138162		1 1/2	070133X	80,909
0138163		2	070134X	128,100




0138142°	Giratubi svedesi SUPER S in acciaio al cromo vanadio, con rullino rinforzato, inclinazione a 90°, testa e ganasce sottili	1	070110X	55,002
0138144°		1 1/2	070111X	80,102
0138145		2	070112X	126,500
0138146		3	070113	276,400



0138172	Giratubo tipo Americano ALUDUR in lega leggera con corpo monoblocco interamente forgiato in alluminio estremamente leggero	10 pollici	070159	64,044
0138174		14 pollici	070160	87,825
0138176°		18 pollici	070161	105,200
0138177°		24 pollici	070162	171,500
0138178°		36 pollici	070163	317,500
0138179		48 pollici	070164	658,000






New



UTENSILI MANUALI PER L'INSTALLAZIONE DI TUBI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0623605	ROGRIP F - Pinza automatica regolabile 30% di capacità in più: la misura 10" lavora su tubi fino a 2" Presa a 3 punti: serraggio sicuro fino al Ø massimo ROTHENBERGER - design Curve-Shape: ergonomico e antisciacchiamento. Maniglie distanziate per maggiore comfort e maggior potenza di trasmissione. Sistema di chiusura di sicurezza: evita aperture accidentali e velocizza le operazioni del 50%. 18 posizioni di apertura. ROGRIP F 7", Ø 1.1/4" / 35 mm		100000213	51,729
0623606	come sopra, ROGRIP F 10", Ø 2" / 60 mm		100000214	53,571
0138800°	Chiave per codoli con cricco		073297	76,124
0138606	Solo cricco da 1/2		027180	52,860
0139520°	Leve in acciaio al carbonio per montaggio termosifoni, da 1'	500	1400.01	15,121
0139521°		750	1400.02	18,055
0139522		1000	1400.03	22,037
0139523°	come sopra, da 1 1/4'	500	1402.01	18,055
0139524°		750	1402.02	21,995
0139525		1000	1402.03	25,311
0139527°	Chiave da leva in acciaio con attacco 18 mm, lunghezza mm 500	gr 750	1406.00	48,894
0139528°		gr 1800	1406.01	20,975
0138608	Cricco reversibile radiatori mm 18		027182	109,900
0138621	Chiave per dadi e rubinetti Standard con ganaschia mobile a molla, per girare a destra o a sinistra	8-1 1/4 10-32	070228	54,669
0138620°	Chiave per dadi e rubinetti telescopica cromata, con ganaschia mobile a molla e guida telescopica regolabile su 4 posizioni in lunghezza	3/8-1 1/4 10-32	070225	73,160
0138677°	Apparecchi per rettificare con adattatore a gradini cilindrico e frese intercambiabili in scatola di cartone (70951E in confezione blisterata)	3/8-1/2	070951E	19,912
0138683		3/8-1	070970	60,899
0138651°	Chiavi a rullino al cromo vanadio, forgiate e rettificate.	8 pollici	070442	24,604
0138652°	Rullino con giro destro, minimo gioco nelle guide	10 pollici	070443	29,947
0138653°		12 pollici	070444	35,910
0139479°	Chiave per pilette 1-1 1/4		1109.00	78,032

UTENSILI MANUALI PER L'INSTALLAZIONE DI TUBI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0138825°	Euroline Set 6 cacciaviti ad intaglio e a croce. Lame in acciaio al cromo vanadio con elevato movimento torcente ed elevato valore di durezza. Temperate, brunite ad elevata elasticità. 3,5x75; 4,0x100; 5,5x125; 6,5x150 (taglio) PH1x100, PH2X125 (croce)		073570	70,111
0138033	Archetto per seghetti tipo fisso per lama 12 pollici con impugnatura in legno, senza lame	300 mm	071200	12,194
0138040°	Lame da seghetto bimetalliche HSSE 4 Plus in acciaio ad alta flessibilità per art. 71199 e 71200	300 mm	071213	3,784
0138044	Archetto Robo Mini fisso, con lama universale	150 mm	071218	12,953
0138043°	Lama universale per metallo		071217	1,138
0138080	Archetti con impugnatura ergonomica in nylon, tendilama con vite, plastiverniciatura a caldo, con lama Puk	250 mm	0314.00	3,132
0138043°	Lama universale per metallo		071217	1,138
0542565	SEGHETTO SUPER EGO - Seghetto da taglio 12-24 DPP"		1700000	17,452
0138040°	Lame da seghetto bimetalliche HSSE 4 Plus in acciaio ad alta flessibilità per art. 71199 e 71200	300 mm	071213	3,784
INTERVENTO E MANUTENZIONE				
0606819	ROSCOPE 1000 SET PIPE 25/16 Telecamera di ispezione digitale e compatta per l'utilizzo in vari campi di impiego. Con sensore di localizzazione Testa della camera: 25 mm. Lunghezza cavo: 16 m		1000000064	4.306,000
0606828	Roloc PLUS Dispositivo per la localizzazione della testa della telecamera Dati tecnici: Display: 512 - 640 Hz, 33 kHz attivo, 50/60 Hz passivo Batteria: ricaricabile al litio Li-Ion Misure: montato 95x32x30 cm in valigetta 67 x 32 x 9 cm Peso: 1,4 kg		1500000057	2.266,000
0141290	R 600 - Macchina per la disotturazione di tubazioni Per la disotturazione di tubazioni da Ø 20 - 150 mm e per lavori di installazione e manutenzione in ospedale o in edifici comunali		072675	3.749,000



INTERVENTO E MANUTENZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0595804	R 600 set 16+22 - Macchina disotturatrice per la pulizia e l'eliminazione rapida di ostruzioni di tubazioni Ø 20 - 150 mm. La robustezza del motore e il design ottimizzato garantiscono la massima operatività e durata. La trasmissione di forza è ottimale e il sistema brevettato di bloccaggio delle spirali CENTER LOCK garantisce un'estrema funzionalità. Motore potente reversibile destro e sinistro. Max. lunghezza di lavoro: 60 m con spirali tipo S Ø 22 mm - 50 m con spirali tipo S Ø 16 mm - 10 m con spirali Ø 10 mm - 10 m con spirali Ø 8 mm - Il set comprende: cestello portaspirali 16 mm (No. 7.2110), 5 x 16 mm spirali standard (No. 7.2431), trivella diritta 16 mm (No. 7.2161), trivella a bulbo 16 mm (No. 7.2163), trivella a cuneo 16/25 mm (No. 7.2169), chiave di smontaggio 16 mm (No. 7.2100), cestelli portaspirali 22 mm (No. 7.2112), 5 x 22 mm spirali standard (No. 7.2441), cassetta in plastica (No. 5.5016), trivella diritta 22 mm (No. 7.2221), trivella a bulbo 22 mm (No. 7.2263), trivella ad imbuto 22 mm (No. 7.2222), trivella a spatola 22/65 mm (No. 7.2261), trivella a forcella 22/76 mm (No. 7.2250), chiave a piolo 22/32 mm (No. 7.2101), guanti speciali di protezione (No. 7.2120), ROWONAL-Spray (No. 7.2142)	019173	3.610,000
0141309	R 550. Macchina per la disotturazione di tubazioni Ø max mm 150. Potenza motore 0,25 kW (0,34 PS), interruttore destro/sinistro. Velocità 583 min-1. Avanzamento e ritorno semiautomatico. Il set comprende: 5 spirali 11,50 m x 16 mm (No. 7.2427), cesto portaspirali (No. 7.2110), tubo guida (No. 7.2540), guanto di guida (No. 7.2120), chiave a piolo (No. 7.2100), trivella diritta (No. 7.2161), trivella a bulbo (No. 7.2163), trivella a cuneo (No. 7.2170)	079890X	4.677,000
0623604	R 550 set con spirali. Macchina per la disotturazione di tubazioni da Ø 20 - 100 mm Il set comprende: 5 x spirali 16 mm, tot. lungh. m 11,50 (No. 7.2427), cesto portaspirali (No. 7.2110), tubo guida (No. 7.2540), guanto di guida (No. 7.2120), chiave a piolo (No. 7.2100), trivella diritta (No. 7.2161), trivella a bulbo (No. 7.2163), trivella a cuneo (No. 7.2170)"	1000000149	2.657,000
0210591	ROPUMP SUPER PLUS - Pompa manuale per la disotturazione. Apparecchio professionale dotato di una struttura compatta e robusta che garantisce estrema resistenza al carico e ottima maneggevolezza. Manico posizionabile in tutte le direzioni per un'ottima adattabilità in qualsiasi ambito di lavoro. Dotato di pistone a tenuta stagna brevettato che sigilla da entrambi i lati per una maggior forza di aspirazione	072070X	333,300
0623603	ROPULS - Compressore per la pulizia con funzione ROCLEAN® optional Per la pulizia chimica e la manutenzione di circuiti di riscaldamento a pavimento e di disinfezione delle tubazioni di acqua potabile. Funzioni base ROPULS: - Pulizia di impianti di riscaldamento a pavimento - Pulizia di tubazioni di acqua potabile secondo DIN 1988-2 - Due funzioni di pulizia (a impulsi, a flusso continuo) per una pulizia ottimale	1000000145	4.600,000
0623612	Prodotto chimico per la pulizia di termosifoni	1500000200	334,300
0623613	Prodotto chimico per la pulizia di impianti di riscaldamento a pavimento	1500000201	334,300
0623614	Prodotto chimico per la pulizia di termosifoni e impianti di riscaldamento a pavimento	1500000202	349,800
0623611	Prodotto chimico per la pulizia e la disinfezione di tubazioni di acqua potabile	1500000157	318,900
0209268°	ROSPI R 36 Plus - Apparecchio sturatore manuale o elettrico, dotato di robusto contenitore antiurto che permette di mantenere pulita la spirale. Utilizzabile anche con tubazioni che presentano curve molto strette senza necessità di smontare i sifoni dei lavandini. Manico più lungo di 20 mm con rivestimento in morbida gomma per una migliore presa e maneggevolezza. Lunghezza spirale: mt. 7,5	072095	241,200



ANALISI, PROVA E CONGELAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0412981	RP 50 - Pompa prova impianti per una precisa e veloce prova di pressione e quindi della tenuta di sistemi di tubazioni e di contenitori nel campo sanitario e termico. 60 Bar max	060200	813,000
0461505	Pompa provaimpanti TP 25. Da 0-25 bar; volume serbatoio 7 lt; allacciamento 1/2	060250	427,500
0141283°	Pompa disostruente con tubo, spirale, cono e piatto 9 atm	1080.00	373,400
0139925°	Spray cercafughe ROTEST ad alta sensibilità per ricercare perdite in impianti di tubazioni sotto pressione, armature, giunzioni, contenitori a pressione e compressori 400 ml.	065000	16,156
0510756	RP PRO III - Pompa provaimpanti autodescante elettrica. Per tubi d'acqua sino a 40 bar. Per la prova a pressione veloce e precisa di tubazioni e contenitori nel settore sanitario e del riscaldamento, per impianti di aria compressa, vapore, refrigerazione e nebulizzazione. Sistema di sicurezza per evitare surriscaldamenti. Carcasa monoblocco di plastica contro i colpi. Manometro con tre misure (bar-psi-Mpa) di facile lettura. Tubo di alimentazione (2m) e tubo di pressione (1,2m)	061185	1.156,000

UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI DI PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0140742°	Tagliatubi AUTOMATIK PL con guida telescopica per tubi in PE, PP, VPE, PB, PVDF tubi insonorizzati e multistrato. Rotelle temprate e fresatura particolare per diversi spessori. Grandezza 1	6-67 mm.	70031	172,500
0140743	come sopra, Grandezza 2	50-125 mm.	70032	316,600
0140744	come sopra, Grandezza 3	110-168 mm	70033	368,500
0140740	Rotella di ricambio Standard per grandezza 1		070028	7,855
0140713	Rotella di ricambio Standard per grandezza 2		055054	24,085
0140718	Rotella di ricambio Standard per grandezza 3		055074	43,272

UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI DI PLASTICA

0140672	ROCUT 26 TC - Cesioie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 26 mm	0 ÷ 26	052005	56,729
0140671°	ROCUT 42 TC - Cesioie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 42 mm	0 ÷ 42	052000	112,900
0465826	ROCUT 63 TC Professional. Per tagli precisi di tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino a Ø 63 mm (2.1/2"). Apertura automatica della lama alla pressione del pulsante. Impugnatura in gomma antiscivolo. Minimo sforzo durante il taglio.	0 ÷ 63	052030	167,500
0197088°	ROCUT 32 TC - Cesioia specifica per il taglio del tubo multistrato. Struttura in alluminio, leggera e resistente, lamina in acciaio inossidabile, facile da sostituire. Apertura massima 32 mm; capacità Ø 32 - 1.1/4" con 2 mm di spessore. Dotato di anello di sicurezza		052040	81,484
0140677	Lama di ricambio per Rocut 42 TC		052042	54,535
0140673	ROCUT 50 TC - Cesioie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino Ø 50 mm.	0 ÷ 50	052010	144,900
0140674	Lama di ricambio per Rocut 50 TC		052011	96,156
0140675	ROCUT 75 TC - Cesioie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF fino Ø 75 mm.	0 ÷ 75	052015	386,900
0140676	Lama di ricambio per Rocut 75 TC		052016	151,500
0140668	Lama di ricambio per Rocut 32		050032	47,534
0140669	Lama di ricambio per Rocut 42		050042	59,057




UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI DI PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0612864	ROCUT ECO - Cesoa per taglio di tubi in PP, PE, PEX, PB e PVDF sino a Ø 42 mm. Lama in acciaio. Fornita in confezione blister		036099	23,030
0140710	Smussatore per esterni con coltelli intercambiabili, regolazione infinitesimale degli spessori e dei diametri dei tubi	25-160 mm	055050	214,600
0140714	Lama di ricambio		055058	63,600
0624695	Sbavatori universali interno ed esterno e adattatori gr. I / II Sbavatori semplici e veloci da Ø 6 - 54 mm. Adattatori per l'utilizzo degli sbavatori interno ed esterno con trapano o avvitatore a batteria. Per tubi di rame, ferro e acciaio inox, con lame fresate in acciaio speciale temprato -Facili da usare -Risparmio di tempo -Sbavatura precisa e pulita -Risultati ottimali con poche torsioni. Sbavatore interno/esterno (rame, INOX) Ø 6 - 35 mm		1500000237	66,912
0623615	come sopra, Ø 10 - 54 mm		1500000236	159,100

PROGRAMMA SALDATURA

0140009°	SUPERFIRE 2 - Saldatore piezoelettrico per saldobrasature forti fino a Ø 15 mm, dolci fino Ø 54 mm ed altre applicazioni. Bombola Mapp Gas inclusa		035644P	244,500
0140101°	SUPER FIRE 3 HOT BOX - Kit per saldatura, composto da: cannello Super Fire 3, cyclone burner da 15 mm, pin-point da 15 mm, riflettore di fiamma, supporto cannello, 2 RO-MAPP Gas, bomboletta.		035490	417,100
0140021°	Mapp Gas PRO - Miscela di gas ad alte prestazioni per saldature dolci e forti con temperatura di fiamma fino a 1950°		035663	42,604
0624696	Ro Mapp Gas - Miscela di gas per lavori di saldatura e saldobrasatura. Temperatura della fiamma attorno ai 2400°C, più veloce del 35% rispetto al gas propano		035551-A	40,717
0140017	Multigas 300 - Miscela speciale di gas propano e butano, con temperatura di fiamma fino a 1900°C	600 ml	035510	8,642
0140020	Maxigas 400 - Gas ad alto rendimento per saldature forti, autogene e per taglio, con temperatura di fiamma fino a 2200°C	600 ml	035570	11,004
0140430	Adattatore di sicurezza per Multigas e Maxigas 400		035648	30,808
0140022°	C 200 Supergas 400 - Cartuccia di gas butano, con parti di gas propano, adatto anche per lavori a bassa temperatura	190 ml	035900	2,746



PROGRAMMA SALDATURA				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0140132°	Rocchetto di stagno 1S di alta qualità L-SnAg5 da utilizzare con disossidante 1S. Temperatura di fusione 221-240° C	250 gr/2 mm	045250	a richiesta
0140134°		250 gr/3mm	045252	a richiesta
0140130°	Rocchetto di stagno 3,5 AG (argento) senza piombo da utilizzare con disossidante 1S. Temperatura di fusione 230-250° C	250 gr/2mm	045248	a richiesta
0140131		500 gr/2mm	045249	a richiesta
0140461°	Decapante fondente per rocchetti di stagno tipo F-SW 21 per saldature su tubi di rame, in tubetto	35 gr	045266	9,630
0140127°	Pasta disossidante per rocchetti di qualità L-SnAg5	250 gr	045220	38,321
0140179°	Lega per saldature forti ROLOT S94 per normali installazioni di rame in scatola di cartone	1 kg.	040094	a richiesta
0140184°	Lega per saldature forti ROLOT S2 con argento L-Ag2P per saldature ed installazione di rame di qualità media	1 kg.	040202	a richiesta
0140188°	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg.	040502	a richiesta
0140175	Lega per saldature forti ROLOT S5 con argento L-Ag5P garantito per saldature ed installazione di rame di qualità superiore	1 kg.	040005	a richiesta
0140464°	Pannelli di pulizia ROVLIES senza parti metalliche in confezione da 10 pezzi		045268	21,304
0140126°	Disossidante LP 5 per saldature forti con temperature d'esercizio sopra i 600° C, in barattolo di plastica. Per lega saldante ROLOT S94- S2- S5	160 gr	040500	20,969
UTENSILI PER RACCORDI A PRESSARE				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0137370	ROMAX AC ECO - SOLO MACCHINA IN VALIGETTA pressatrice elettroidraulica a filo maneggevole e leggera, consente di lavorare in tutte le posizioni. Per giunzioni a pressione di tubi da Ø 12 a 54 mm		015705	2.043,000
0137371	come sopra, con ganasce 16-20-26 tipo TH Henco		015730	2.785,000
0137372	come sopra, con ganasce 15-22-28 tipo SV Viega		015740	2.785,000
0137373	come sopra, con ganasce 15-22-28 tipo M Mannesmann		015750	2.785,000
0137374	come sopra, con ganasce 16-20-25 tipo U Unipipe		015760	2.785,000
0137375	come sopra, con ganasce 16-20-26 tipo G Geberit		015765	2.785,000
0137376	come sopra, con ganasce 16-20-26 tipo R Valsir		015775	2.785,000
0534884	ROMAX 3000 - SOLO MACCHINA IN VALIGETTA. Pressatrice elettroidraulica a batteria e a corrente elettrica per lavori di pressatura dei fittings fino a 108 mm con forza di 32 a 34 kN		015800	2.230,000
0551849	come sopra, con ganasce 15-22-28 tipo SV Viega e con batteria Li-ion		015840	2.881,000
0537233	come sopra, con ganasce 16-20-26 tipo TH Henco e con batteria Li-ion		015845	3.059,000
0537569	come sopra, con ganasce 16-20-25 tipo tipo U Unicor e con batteria Li-ion		015850	3.015,000
0559510	come sopra, con ganasce 16-20-26 tipo tipo M Mapress e con batteria Li-ion		015855	2.881,000



PROGRAMMA PLASTICA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0606788	ROWELD® P 63 S-6 - Apparecchio termostatico per l'utilizzo su tubi in PE, PB, PPR, PVDF Ø 20 – 32 mm, con potente motore da 800 W, 3 fori di saldatura per una versatilità di combinazioni, forma della piastra allungata per garantire operazioni anche in ambiti di lavoro disagiati termostato fisso tarato a 263°C	053922X	492,400
COMPONENTI PER REFRIGERAZIONE/CONDIZIONAMENTO			
0510766°	ROAIRVAC - Pompa per vuoto. Innovativa e professionale. Per gas refrigeranti R22 - R407C - R134A - R410A. Con attacco da 3/8 per gruppi manometrici a 4 vie e con attacchi da 1/4 - 5/16 per gruppi manometrici a 2 vie.	1700.61	446,400
0560526	ROCADDY 5 - Stazione universale per vuoto e carica con bilancia da 5 Kg e due tagliatubi 7.0027 e 7.0402	1000000059	1.614,000
0624697	ROREC - Unità di recupero e riciclo di refrigeranti. Compatta e facilmente trasportabile. Per tutti i gas di tipo CFC - HCFC - HFC. Potenza 370 W. Ideale per condizionatori con uno o più split.	168605	1.804,000
INTERVENTO E MANUTENZIONE			
0142023	Bombola 10 kg. refrigerante R407C – ricaricabile	1709.10	a richiesta
0142026°	come sopra, 1 litro	1709.13	a richiesta
0142029°	come sopra, 2,5 litri	1709.31	a richiesta
0142022	Bombola 10 kg. refrigerante R410A – ricaricabile	1709.09	a richiesta
0142025°	come sopra, 1 litro	1709.12	a richiesta
0142030°	come sopra, 2,5 litri	1709.32	a richiesta
0510818	Bombola da 10 Kg di gas refrigerante rigenerato R22T - ricaricabile	1709.25	a richiesta
0510820°	come sopra, 1 lt	1709.40	a richiesta
0510821°	come sopra, 2,5 lt	1709.41	a richiesta
0510819	Bombola da 10 Kg di gas refrigerante R422D - ricaricabile	1709.26	a richiesta
0510822	come sopra, 1 lt	1709.50	a richiesta
0510823	come sopra, 2,5 lt	1709.51	a richiesta



INTERVENTO E MANUTENZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0142141	Kit per azoto, set per la verifica di sistemi HVAC & A/C, utilizzabile per il controllo di perdite in pressione, per il lavaggio e il flussaggio durante la saldatura. Verifica taratura pressostati e manometri	2590.06	621,000
0142031°	Bombola di azoto da 1 litro	2590.08	38,336
0142138°	Set di chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile per tutti i tipi di gas refrigerante 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29 mm	1750.01	109,700
0624698	ROTORQUE - Chiavi dinamometriche con sistema brevettato per il serraggio di viti, dadi e bulloni da Ø 15 – 32 mm secondo EN 378-2:2008-06 -Utilizzabili con tutti i colletti delle misure da Ø 15 - 32 mm -Presa sicura, nessuno - slittamento grazie alla cremagliera e al sistema a cricco -Semplici e sicure: una sola testa per ogni dimensione -Adatte per lavorare con dadi a testa cilindrica (ROTORQUE REFRIGERATION – per frigoristi) ROTORQUE AIRCON Chiavi dinamometriche -10 – 75 Nm -Margine di precisione - 4% -6 impostazioni - predefinit	100000224	162,200
0624699	come sopra, margine di precisione 1% -Impostazioni predefinite a 1/2 Nm - Adatte per dadi a testa cilindrica	100000225	225,400
0142129	Set di lavaggio per circuiti frigoriferi che consente la perfetta rimozione di impurità e di olii iniettando a pressione il fluido di lavaggio all'interno del sistema	1689.01	339,100
0142130°	Detergente di lavaggio da 1 litro	1689.02	16,836
0419312	TRENDY BAG - Borsa in nylon porta attrezzi, rivestimento idrorepellente, fondo rinforzato, maniglia e cinghia di trasporto tasche porta utensili interne ed esterne, divisorio interno e doppia chiusura.	402311	128,900
0510817	Gruppo manometrico digitale. Adatto per il funzionamento e il controllo degli impianti di condizionamento. Il set comprende: gruppo manometrico digitale, sonda per il vuoto, termometro a morsetti, valigetta di plastica.	1705.25	635,000