

SANITRIT®

Sanitari e elettrodomestici collegabili

									scarico in mt	
		WC	lavabo	doccia	bidet	vasca da bagno	lavastoviglie	lavatrice	verticale	orizzontale
TRITURATORI CLASSICI	SANITRIT®	●							4	90
	SANITOP®	●	●						5	100
	SANISLIM®	●	●	●	●				4	40
	SANIPLUS®	●	●	●	●				5	100
	SANIBEST PRO®	●	●	●	●				7	110
TRITURATORI DA INCASSO	SANIPACK®	●	●	●	●				5	50
	SANIWALL PRO®	●	●	●	●				5	100
WC IN CERAMICA CON TRITURATORE	SANICOMPACT 43®	●	●						3	30
	SANICOMPACT 43° S	●							3	30
	SANICOMPACT Luxe®	●	●						3	30
	SANICOMPACT Comfort®	●							3	30
POMPE PER ACQUE CHIARE	SANIVITE®		●	●	●	●	●	●	5	50
	SANISPEED®		●	●	●	●	●	●	7	70
	SANISHOWER®		●	●	●				4	40
	TRAYMATIC INT			●					3	30
	TRAYMATIC EXT			●					3	30
New New STAZIONI DI SOLLEVAMENTO	SANICUBIC 1®	●	●	●	●	●	●	●	10	100
	SANICUBIC Classic®	●	●	●	●	●	●	●	11	110
	SANICUBIC 3 PRO®	●	●	●	●	●	●	●	11	110
	SANICOM 1®		●	●	●	●	●	●	10	100
	SANICOM 2®		●	●	●	●	●	●	11	110

Sanitari e elettrodomestici collegabili

		split condizionatore			scarico in mt	
		condizionatori	refrigeratori	caldate	verticale	orizzontale
New New POMPE PER ACQUE DI CONDENZA	SANICONDENS Plus®	●	●	●	4,5	40
	SANICONDENS Best®	●	●	●	4,5	40
	SANICONDENS MINI®	●	●	●	2	20
	SANICONDENS Clim Mini®	●			6	20
	SANICONDENS Clim Deco®	●			6	20
	SANICONDENS Clim Pack®	●			6	20

APPARECCHI SPECIALI

		WC	lavabo
APPARECCHI SPECIALI	SANIMATIC WC	●	
	SANIMATIC WASH BASIN		●
	SANIJET	●	

Assistenza Tecnica
a domicilio
su tutto
il territorio nazionale

ASSISTENZA
AUTORIZZATA
SANITRIT



SANITRIT			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0079559°	SANITRIT SILENCE Trituratore adattabile a tutti i WC in ceramica tradizionali Prestazioni: 40 metri in orizzontale Ø 28/32/40 mm e 4 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 330 x 163 x 306 H	STS	712,000



SANITOP			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0079554°	SANITOP SILENCE Trituratore per collegare un WC + lavabo Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubo 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubo 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 330 x 163 x 320 H	SPS	795,000



SANIPLUS			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0079557°	SANIPLUS SILENCE Trituratore potente per un bagno completo: WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: 100 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 530 x 181 x 326 H	SSS	1.038,000



SANISLIM			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0433479°	SANISLIM Trituratore più sottile per razionalizzare lo spazio in un bagno completo WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: 40 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 e 4 metri in verticale - tubi 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt Dimensioni in mm: 460 x 131 x 330 H	SSL	972,000



SANIBEST PRO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0560729	SANIBEST PRO Trituratore altamente performante per uso intensivo, collega WC - lavabo - doccia - bidet Prestazioni: fino a 110 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 7 metri in verticale Ø tubi 22/28 mm Dimensioni in mm: 507 x 154 x 328 H	SBPRO	1.201,000



SANIPACK			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0079550°	SANIPACK Trituratore ad incasso per WC sospesi e con scarico a parete + lavabo + doccia + bidet Prestazioni: 50 metri in orizzontale Ø tubi 28/32/40 mm e 5 metri in verticale Ø tubi 22/28/32 mm Dimensioni in mm: 462 x 146 x 387 H	SK	967,000



SANIWALL PRO			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0433480	<p>SANIWALL PRO</p> <p>Trituratore ad incasso con telaio di sostegno per vasi sospesi WC - lavabo - doccia - bidet</p> <p>- installare dietro al WC</p> <p>- cassetta di scarico con meccanismo save water 3/6 lt con rubinetto d'arresto, filtro a carboni attivi</p> <p>Prestazioni: 100 metri in orizzontale - tubi 28/32/40 mm</p> <p>5 metri in verticale 22/28/32 mm. Consumi motore 400 Watt</p> <p>Dimensioni struttura + trit. in mm: 630 x 185 x 1.100 H</p>	SWPRO	1.547,000
SANICOMPACT 43 LAVABO			
0079540°	<p>SANICOMPACT 43 220 V</p> <p>Vaso con trituratore incorporato, scarica anche lavabo non necessita di cassetta di risciacquo, pulsante Dual Flush 3,8/5 lt compatto ed elegante, fornito con sedile</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm</p> <p>Dimensioni in mm: 390 x 430 h 445</p> <p>Materiali: vaso in ceramica con trituratore inserito</p>	CPT43	1.116,000
SANICOMPACT 43 SILENCE			
0388554°	<p>SANICOMPACT 43 SILENCE 220 V</p> <p>Vaso con trituratore incorporato, scarica solo WC, non necessita di cassetta di risciacquo, particolarmente silenzioso, pulsante Dual Flush 1,8/3 lt, fornito con sedile</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32 mm</p> <p>Dimensioni in mm: 390 x 430 h 445</p> <p>Materiali: ceramica</p>	CPT43S	1.223,000
SANICOMPACT LUXE LAVABO			
0079539°	<p>SANICOMPACT LUXE 220 V</p> <p>Vaso con trituratore incorporato, design classico e intramontabile, scarica anche un lavabo, non necessita di cassetta di risciacquo, fornito con sedile, pulsante Dual Flush 3,8/3 lt</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale Ø tubi 32</p> <p>Dimensioni in mm: 355 x 510 x 465 H</p> <p>Materiali: ceramica</p>	CPT	1.156,000
SANICOMPACT COMFORT			
0515704	<p>SANICOMPACT COMFORT</p> <p>WC in ceramica, sospeso dalla forma elegante, con trituratore incorporato. Fornito con telaio di supporto - sedile a chiusura ammortizzata - valvola clapet. Non necessita di cassetta di risciacquo. Meccanismo di risciacquo incorporato</p> <p>Pulsante Dual Flush Eco 1,8 L / 3 L - silenzioso</p> <p>Prestazioni: 30 metri in orizzontale e 3 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro - Consumi motore 550 W - Temperature max acqua 35° - Alimentazione 220-240 V - 50 mhz</p> <p>Dimensioni in mm: 420 x 515 + 5 x 430 > 600</p> <p>Materiali: ceramica</p>	CPTCOMFECO	1.684,000
SANIMATIC WC			
0515724	<p>SANIMATIC WC</p> <p>Struttura motorizzata per WC sospesi - Fornito con telecomando a filo</p> <p>- Adatto per case di riposo, ospedali, struttura pubbliche ove presenti anziani, bambini e persone a mobilità ridotta</p> <p>Prestazioni: Pannello mobile: ABS bianco. Profilo: alluminio anodizzato. Supporto motorizzato in acciaio trattato. Evacuazione orizzontale, verticale o laterale. Fornito con pulsante e serbatoio di risciacquo da 6L incluso nella struttura</p> <p>Dimensioni in mm: H 1440 - L 740 - P 250</p> <p>Ampiezza del movimento: 37 cm - da 38 cm a 75 cm</p>	STMATICWC	3.322,000



SANIMATIC WASH BASIN

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515723	SANIMATIC WASH BASIN Struttura motorizzata per LAVABI - Fornito con telecomando a filo. Adatto per case di riposo, ospedali, struttura pubbliche ove presenti anziani, bambini e persone a mobilità ridotta Prestazioni: Pannello mobile: ABS bianco. Profilo: alluminio anodizzato. Supporto motorizzato in acciaio trattato. Evacuazione orizzontale, verticale o laterale Dimensioni in mm: H 1874 - L 838 - P 250 Ampiezza del movimento: 37 cm -da 38 cm a 75 cm	STMATICWB	2.864,000

SANJET

0515711	SANJET Wc elettronico sospeso in ceramica. Con funzione bidet e aria calda. Senza tritratore. Con asse MULTIFUNZIONE in materiale antibatterico. Prestazioni: Asse riscaldata - funzione "doppio" bidet - asciugatura con aria calda - temperatura regolabile - chiusura coperchio rallentata - funzione risparmio energia - telecomando - sensore automatico - profumo. Uscita sifone orizzontale. Il risciacquo della ceramica avviene in maniera gravitazionale per caduta acqua dalla cassetta. Senza Tritratore Dimensioni in mm: 415 x 615 x 455 H	SJ	2.670,000
---------	--	----	-----------

SANIVITE

0079561°	SANIVITE SILENCE Pompa per cucina e lavanderia, tratta acque bollenti e saponate Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet Prestazioni: 50 metri in orizzontale e 5 metri in verticale Ø tubi 32-40 Dimensioni in mm: 375 x 185 x 260 H Materiali: polipropilene lame in acciaio neoprene	SVES	910,000
----------	---	------	---------

SANISHOWER

0079549°	SANISHOWER Pompa compatta per installare una doccia ovunque collegabile anche a lavabo e bidet Prestazioni: 40 metri in orizzontale e 4 metri in verticale Ø tubi 22-28 Dimensioni in mm: 162 x 295,3 x 143,7 H	SH	683,000
----------	--	----	---------

SANISPEED


0079548°	SANISPEED SILENCE Pompa per uso intensivo per scarico acque fino a 90°C Collega scarico acque chiare: lavatrice, lavastoviglie, lavabo, lavello, doccia, vasca, bidet Prestazioni: 70 metri in orizzontale e 7 metri in verticale Ø tubi 32-40 Dimensioni in mm: 375 x 185 x 260 H	SDS	972,000
----------	--	-----	---------

TRYMATIC INT - PER UNA DOCCIA DOVE VUOI TU

0515721	Piatto doccia in Acrilico Biotec con pompa acque chiare INTEGRATA NELLA SCOCCA. Per un'installazione veloce e dove vuoi della doccia. Fornito con piletta extra-piatta e griglia in acciaio inox cromato estraibile. Supporta la presenza di una seduta appoggiata. Altezza 4,6 cm - Accessori opzionali rampe di accesso Prestazioni: Evacuazione: 30 metri orizzontale e 3 metri in verticale in tubi da 32 di diametro - 250 W - Dimensioni in mm: 900 x 900	STMATICINT90	1.157,000
0515719	Come sopra, ma dimensioni in mm: 100 x 80	STMATICINT100	1.157,000
0515720	Come sopra, ma dimensioni in mm: 120 x 80	STMATICINT120	1.234,000

TRYMATIC EXT - PER UNA DOCCIA DOVE VUOI TU

0515717	Piatto doccia in Acrilico Biotec con pompa acque chiare ESTERNA (installabile fino a 25 mm di distanza). Per un'installazione veloce e dove vuoi della doccia. Fornito con piletta extra-piatta e griglia in acciaio inox cromato estraibile. Supporta la presenza di una seduta appoggiata. Altezza 4,6 cm - Accessori opzionali rampe di accesso Prestazioni: Evacuazione: 30 metri orizzontale e 3 metri in verticale in tubi da 32 di diametro - 250 W Dimensioni in mm: 900 x 900	STMATICEXT90	1.157,000
0515715	Come sopra, ma dimensioni in mm: 100 x 80	STMATICEXT100	1.157,000
0515716	Come sopra, ma dimensioni in mm: 120 x 80	STMATICEXT120	1.234,000



SANICONDENS MINI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515710	Pompa supercompatta che evacua le acque di caldaie a condensazione, condizionamento e refrigerazione. Fornita con: raccordo ingresso multi diametro, valvola di non ritorno, 3 tappi. 4 ingressi. Consumi motore 40 Watt Prestazioni: 2 metri in verticale, 20 metri in orizzontale. Dimensioni in mm: 231 x 120 x 129H	SCONM	167,400
SANICONDENS PLUS			
0388555°	SANICONDENS PLUS Pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie climatizzatori e refrigeratori industriali Fornita con: 6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo 50. Raccordo ingresso multidiametro 4 ingressi. Nuovi ganci di fissaggio. Consumi motore 60 Watt Prestazioni: 4,5 metri in verticale Dimensioni in mm: 277 x 160 x H 146	SCONP	215,900
SANICONDENS BEST			
0390420	SANICONDENS BEST Pompa che evacua le acque di condensa provenienti da caldaie a condensazione e industriali, con neutralizzatore di acque acide incorporato. Fornito con: 1 confezione SANISAL, 6 m tubo in gomma morbida per evacuazione + raccordo tubo 50 ø Raccordo ingresso multidiametro 4 ingressi. Nuovi ganci di fissaggio Consumi motore 60 Watt. Prestazioni: 4,5 metri in verticale Dimensioni in mm: 279 x 160 x H 229	SCONB	258,900
0390421	Sale per Sanicondens Best in confezioni da 1 Kg	SANISAL	40,758
SANICONDENS CLIM MINI			
0515708°	SANICONDENS CLIM MINI Mini-pompa INTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw - per espellere l'acqua di condensa di condizionatori. Silenzioso (sotto i 21 db). Con allarme e accessori montaggio inclusi Prestazioni: Portata max.: 10 l/ora. Evacuazione: 6 metri orizzontale - 20 metri verticale - diametro tubi 4/6. Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50/60Hz. Potenza pompa: 19W - Elemento protettivo termico: Si Dimensioni in mm: 73,5 x 37,5 x 28	SCONCLIMM	125,600
KIT SANICONDENS CLIM PACK			
0515709	KIT CON MINI-POMPA INTERNA CLIM MINI con canalina di copertura per split di condizionatore fino a 10 kw - per espellere l'acqua di condensa di condizionatori. Silenzioso (sotto i 21 db). Con allarme e accessori montaggio inclusi. Fornito con placca base, braccio accorciabile 80mm x 800mm, curva con guida passante per tubi 3/8 e 5/8. Prestazioni: Portata max.: 10 l/ora. Evacuazione: 6 metri orizzontale - 20 metri verticale - diametro tubi 4/6 Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50/60Hz Potenza pompa: 19W. Elemento protettivo termico: Si Dimensioni in mm: 143 x 55 x 285>885	SCONCLIMP	222,500
SANICONDENS CLIM DECO			
0515707	SANICONDENS CLIM DECO Mini-pompa ESTERNA per split di condizionatore fino a 10 kw - per raccogliere (serbatoio 185 ml) ed eliminare l'acqua di condensa di condizionatori. Dimensioni ridotte (78 x 38 x 37 mm). Prestazioni: Portata max.: 12 l/ora. Evacuazione: 6 metri orizzontale - 20 metri verticale - diametro tubi 4/6 Alimentazione blocco pompa: 230V AC - 50Hz Potenza pompa: 16W. Elemento protettivo termico: Si Capienza serbatoio 185 ml) - Dimensioni in mm: 145 x 57,5 x 115	SCONCLIMD	125,600



SANICUBIC 1			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0515712	<p>SANICUBIC 1</p> <p>Stazione di sollevamento ad 1 motore con pompa tritratrice. Dimensioni contenute. Scarica acque chiare e scure provenienti da bagno con WC, vasca, cucina e lavanderia. Allarme a vista sull'apparecchio, allarme remoto collegabile via cavo</p> <p>NON NECESSITA DI POZZETTO.</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 11 metri in orizzontale e 100 metri in verticale, in tubi da 50 di diametro- Consumo motore 1500 W - Temperature max 35°C (70°C per max 5 min.) - Alimentazione 220-240 V - 50 Hz , 1 valvola clapet inclusa - Peso 20 kg</p> <p>Dimensioni in mm: 460 x 426 x 440 H</p>	SQ1	1.876,000
SANICUBIC CLASSIC			
0515713	<p>SANICUBIC CLASSIC</p> <p>Stazione di sollevamento a 2 motori con pompe tritratrici. Scarica acque chiare e scure provenienti da più bagno con WC, vasche, cucine e lavanderie. Anche per piccole utenze professionali. Allarme a vista sull'apparecchio e allarme wireless alimentato a batteria</p> <p>NON NECESSITA DI POZZETTO.</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 11 metri in orizzontale e 110 metri in verticale, in tubi da 50 di diametro- 2 motori da 1500 W cad - Temperature max acqua 35°C (70°C per max 5 min.) - Alimentazione 220-240 V - 50 mhz peso 30kg 2 valvole clapet incluse</p> <p>Dimensioni in mm: 520 x 492 x 408 H</p>	SQCLAS	2.682,000
SANICUBIC 3 PRO			
0079555	<p>SANICUBIC 3 PRO</p> <p>Stazione di sollevamento con pompa tritratrice potente e compatta 2 motori che lavorano in alternanza</p> <p>Scarica le acque scure provenienti da più WC collegati e le acque chiare provenienti da docce/cucine/lavanderie/vasche/lavandini</p> <p>Dotato di allarme WI-FI, collegabile alla rete elettrica</p> <p>Peso 30 kg - Temperature max acqua 35°C (70°C per max 5 min.)</p> <p>NON NECESSITA DI POZZETTO.</p> <p>2 valvole clapet incluse</p> <p>Prestazioni: 100 metri in orizzontale e 11 metri in verticale Ø tubi 50</p> <p>Dimensioni in mm: 560 x 520 x H 350</p>	SQ3	3.188,000
SANICOM 1			
0515705	<p>SANICOM 1</p> <p>Pompa per acque chiare di media portata: cucina, lavanderia, bagni senza WC. Con 1 motore da 1300 W</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 100 metri in orizzontale e 10 metri in verticale, in tubi da 32 di diametro- Consumi motore 1300 W -Temperature max acqua 35°C (max 90°C per 5 min.) - Alimentazione 220-240 V - 50 mhz - peso netto 10kg</p> <p>Dimensioni in mm: 490 x 230 x 330</p>	SCOM1	1.443,000
SANICOM 2			
0515706	<p>SANICOM 2</p> <p>Pompa per acque chiare di forte portata, ad uso soprattutto professionale. Con 2 motori da 1500 W</p> <p>Prestazioni: Evacuazione 110 metri in orizzontale e 11 metri in verticale, in tubi da 50 di diametro- Consumi motore 1500 W cadauno 50 mhz - peso netto 26 kg. Temperatura max acqua 35°C (90°C per max 5 min)</p> <p>Dimensioni in mm: 467 x 480 x 486</p>	SCOM2	2.526,000
ACCESSORI			
0353045	<p>Anticalcare specifico per triturator SFA sgrassa e disinfetta - Tanica da 5 litri</p>	ANTICALC	39,656
0390422	<p>SANIALARM è uno speciale dispositivo ideato da SFA che vi avvisa quando il livello d'acqua, contenuto all'interno del tritratore/pompa, aumenta in maniera anormale.</p>	SALARM	69,399