



FLEXIBLE HOSES FOR HYDRO - THERMO - SANITARY APPLICATIONS
Flessibili per Applicazioni Idro - Termo - Sanitarie

i l c o n t r o l l o d e g l i e l e m e n t i



TUBO FLESSIBILE PER GAS CONFORME ALLA NORMA EN 14800

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0451692°	1	SITEGAS DN 12 - Tubo flessibile in acciaio inox, realizzato secondo la normativa EN 14800, adatto per allacciamenti gas ad uso domestico. Versione maschio-femmina.	1/2 M - 1/2 F	500		GMN150500	30,198
0451693°	1		1/2 M - 1/2 F	750		GMN150750	32,981
0451694°	1		1/2 M - 1/2 F	1000		GMN151000	39,603
0451695°	1		1/2 M - 1/2 F	1250		GMN151250	40,987
0451696°	1		1/2 M - 1/2 F	1500		GMN151500	43,770
0451697°	1		1/2 M - 1/2 F	2000		GMN152000	49,379
0451698°	1	SITEGAS DN 12 - Tubo flessibile in acciaio inox, realizzato secondo la normativa EN 14800, adatto per per allacciamenti gas ad uso domestico. Versione femmina-femmina.	1/2 F - 1/2 F	500		GFN150500	30,198
0451699°	1		1/2 F - 1/2 F	750		GFN150750	32,981
0451700°	1		1/2 F - 1/2 F	1000		GFN151000	39,603
0451702°	1		1/2 F - 1/2 F	1250		GFN151250	40,987
0451703°	1		1/2 F - 1/2 F	1500		GFN151500	43,770
0451704°	1		1/2 F - 1/2 F	2000		GFN152000	49,379
0451705	1	SITEGAS DN 12 - Tubo flessibile in acciaio inox, realizzato secondo la normativa EN 14800, adatto per allacciamenti gas ad uso domestico. Versione femmina-femmina con rubinetto.	1/2 F - 1/2 F	1000		GFNRB1000	49,850
0451706	1		1/2 F - 1/2 F	1500		GFNRB1500	54,060
0451707	1		1/2 F - 1/2 F	2000		GFNRB2000	59,626



TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILI PER GAS

0090249°	12	SITEGAS PROTEX – DN 15 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inox, rivestito con guaina in poliolefina a norme UNI 11353/2010, per il collegamento con impianti utilizzatori di gas ad uso domestico, realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08. Versione maschio-femmina	1/2 M - 1/2 F	85	130	GM150131	16,240
0090224°	12		1/2 M - 1/2 F	100	200	GM150201	16,569
0090261°	12		1/2 M - 1/2 F	185	400	GM150401	18,253
0090277°	12	SITEGAS PROTEX – DN 20 - Tubo flessibile estensibile in acciaio inox, rivestito con guaina in poliolefina a norme UNI 11353/2010, per il collegamento con impianti utilizzatori di gas ad uso domestico, realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08. Versione maschio-femmina.	3/4 M - 3/4 F	85	130	GM200131	22,677
0090254°	12		3/4 M - 3/4 F	100	200	GM200201	25,602
0090408°	12		3/4 M - 3/4 F	185	400	GM200401	28,500
0090307°	12		3/4 M - 3/4 F	250	520	GM200521	30,783
0090460	6		3/4 M - 3/4 F	500	1000	GM201001	40,117
0090455	6		3/4 M - 3/4 F	750	1500	GM201501	49,950
0090430	6		3/4 M - 3/4 F	1000	2000	GM202001	58,484
0090318	6		SITEGAS PROTEX – DN 25 - SITEGAS PROTEX DN 25- Tubo flessibile estensibile in acciaio inox, rivestito con guaina in poliolefina a norme UNI 11353/2010, per il collegamento con impianti utilizzatori di gas ad uso domestico, realizzati conformemente alla UNI CIG 7129-1/08. Versione maschio-femmina.	1 M - 1 F	85	130	GM250131
0090314°	6	1 M - 1 F		100	200	GM250201	35,978
0090265°	6	1 M - 1 F		185	400	GM250401	40,473
0090447	6	1 M - 1 F		250	520	GM250521	42,957

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO AI FLESSIBILI GAS

0090322°	1	Giunto adattatore a portagomma		1/2		M1600000	13,315
0090339°	1	Gomito M 1/2		1/2		M1600001	2,797
0090364°	1	Guarnizioni in alluminio da 1/2 (busta da 20 pezzi)		1/2		M1600007	2,954





GIUNTO COLLEGAMENTO CONTATORE GAS

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0090260°	12	SITECONT - Tubo flessibile metallico in acciaio austenitico per collegamento contatori gas	1 F - 3/4 F	150		GCONT001	13,472
0090427°	12		1 1/4 F - 3/4 F	170		GCONT002	27,101
0090296	12		1 1/4 F - 1 F	250		GCONT025	46,082
0090345	1		1 1/4 F - 3/4 M	200		GCONT003	29,070
0090344	1		1 1/4 F - 3/4 M	250		GCONT004	29,784
0090383	1		1 1/4 F - 1 M	200		GCONT005	37,790
0090397	1		1 1/4 F - 1 M	250		GCONT006	38,775
0090370	1		2 F - 1 1/2 M	200		GCONT007	62,523
0090350	1	SITECONT PROTEX - Tubo flessibile metallico in acciaio austenitico per collegamento contatori gas , rivestito con guaina gialla in poliolefina Protex protettiva ed isolante.	1 F - 3/4 F	150		GCONT101	17,311
0090349	1		1 1/4 F - 3/4 F	170		GCONT102	31,197
0090346	1		1 1/4 F - 3/4 M	200		GCONT103	31,796
0090355	1		1 1/4 F - 1 M	200		GCONT105	40,744
0090394	1		1 1/4 F - 1 F	250		GCONT125	49,393
0090348	1		1 F - 3/4 M	200		GCONT024	27,700

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER DISTRIBUZIONE GAS

0090357	1	SITEJOINT GAS - Tubo flessibile antivibrante a parete continua per distribuzione gas, realizzato in acciaio inox austenitico. I raccordi sono in acciaio inox austenitico con filettatura gas EN 10226.	3/8	130		GN012130	21,578
0090356	1		1/2	150		GN012150	21,906
0090354	1		3/4	160		GN020160	26,530
0090351°	1		1	180		GN025180	43,470
0090347°	1		1 1/4	190		GN032190	49,507
0090342°	1		1 1/2	210		GN040210	54,031
0090393°	1		2	230		GN050230	56,129

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA HYDROSITEF

0090281°	12	HYDROSITEF DN 15 - Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare. Versione maschio-femmina.	1/2 M - 1/2 F	85	130	HYM15130	9,847
0090246°	12		1/2 M - 1/2 F	100	200	HYM15200	8,041
0090237°	12		1/2 M - 1/2 F	185	400	HYM15400	9,190
0090228°	12		Versione femmina-femmina su richiesta	1/2 M - 1/2 F	250	520	HYM15520
0090241°	12	HYDROSITEF DN 20 - Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare. Versione maschio-femmina.	3/4 M - 3/4 F	85	130	HYM20130	13,586
0090230°	12		3/4 M - 3/4 F	100	200	HYM20200	12,144
0090257°	12		3/4 M - 3/4 F	185	400	HYM20400	14,114
0090423°	12		Versione femmina-femmina su richiesta	3/4 M - 3/4 F	250	520	HYM20520



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO PER ACQUA - HYDROSITEF®							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNIT.	€
				MIN	MAX		
0090273	12	HYDROSITEF DN 25 - Tubi flessibili estensibili in acciaio Inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare, attacchi maschio-femmina Versione femmina-femmina su richiesta	1 M - 1 F	85	130	HYM25130	29,199
0090252°	12		1 M - 1 F	100	200	HYM25200	30,512
0090406°	12		1 M - 1 F	185	400	HYM25400	33,466
0090305	12		1 M - 1 F	250	520	HYM25520	35,122
0090368	3	HYDROSITEF DN 32 -Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria, riscaldamento ed uso alimentare. Versione maschio-femmina.	1 1/4 M - 1 1/4 F	85	130	HYM32130	54,045
0090451	3		1 1/4 M - 1 1/4 F	100	200	HYM32200	56,029
0090442	3		1 1/4 M - 1 1/4 F	185	400	HYM32400	62,608
0090367	3		1 1/4 M - 1 1/4 F	250	520	HYM32520	62,994
0090440	3	HYDROSITEF DN 40 - Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria e di riscaldamento, uso alimentare. Versione maschio-femmina.	1 1/2 M - 1 1/2 F	100	200	HYM40200	65,406
0090436	3		1 1/2 M - 1 1/2 F	185	400	HYM40400	70,686
0090366	3		1 1/2 M - 1 1/2 F	250	520	HYM40520	77,451
0090438	3	HYDROSITEF DN 50 - Tubi flessibili estensibili in acciaio inox per uso acqua sanitaria e di riscaldamento, uso alimentare. Versione maschio-femmina.	2 M - 2 F	100	200	HYM50200	81,946
0090434	3		2 M - 2 F	185	400	HYM50400	89,110
0090413	3		2 M - 2 F	250	520	HYM50520	96,289



KIT MULTIFUNZIONE IN ACCIAIO PER ACQUA							
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	RACCORDI	Ø TUBO	PN	CODICE FORNIT.	€
0090390	1	Kit fai da te per rapidi collegamenti idraulici composto da 4 metri di tubo in acciaio inox AISI 316 ed accessori (20 semilune di bloccaggio, 20 dadi di raccordo, 20 guarnizioni, 1 utensile universale per cartellatura) Kit tubo + accessori	1/2	DN 12	15	H12K4000	87,598
0090380	1		3/4	DN 16	10	H16K4000	96,175
0090398	1	Tubo in acciaio inox AISI 316 per rapidi collegamenti idraulici, lunghezza 4 metri Kit solo tubo	1/2	DN 12	15	H12M4000	39,260
0090391	1		3/4	DN 16	10	H16M4000	46,325
0090371	1		1	DN 20	20	H20M4000	a richiesta
0090369°	1	Accessori per rapidi collegamenti idraulici (20 semilune di bloccaggio, 20 dadi di raccordo, 20 guarnizioni)	1/2			H12MAC20	34,322
0090343°	1		3/4			H16MAC20	42,329
0090428	50		1			H20MAC20	a richiesta



KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE							
0090395	1	Kit fai da te per installazione caldaie composto da 2 tubi per acqua 1/2, 2 tubi per acqua 3/4, 1 flessibile per gas rivestito con guaina protettiva ed isolante Protex a norme UNI 11353/2010 certificato IMQ con attacco 3/4, 4 semilune di bloccaggio da 1/2, 4 semilune di bloccaggio da 3/4, 4 dadi di raccordo da 1/2, 4 dadi di raccordo da 3/4, 4 guarnizioni da 1/2, 4 guarnizioni da 3/4		LUNG. MAX mm 200		HEG00200	68,602
0090388	1			LUNG. MIN. mm 85 MAX mm 130		HG000130	73,854
0090399	1			LUNG. MIN. mm 100 MAX mm 200		HG000200	76,466
0620144	1	Certificato IMQ		LUNG. MIN. 200 MAX mm 400		HG000400	85,386